

# NOVOJET



Capot ABS autoextingible  
 Commandes à distance avec by-pass  
 Régulation de la pression  
 Manomètre à bain de glycérine  
 Aspiration détergent en basse pression  
 Pompe 3 pistons en céramique

Self-extinguish ABS cover  
 By-pass remote controls  
 Pump with céramics pistons  
 Prèssure régulation  
 Prèssure gauge

Chassis et capot acier  
 Commandes à distance avec by-pass  
 Régulation de la pression  
 Manomètre à bain de glycérine  
 Aspiration détergent en basse pression  
 Pompe 3 pistons en céramique

Tubular steel frame and cover  
 By-pass remote controls  
 Pump with céramics pistons  
 Prèssure régulation  
 Prèssure gauge

# STEEL



## NETTOYEURS ELECTRIQUES PROFESSIONNELS EAU FROIDE

Modèle	Pression Maxi		Débit		Temp. Maxi		Puiss. Moteur		Puissance Absorbée		Dimensions	
Model	Max. Pressure		Capacity		Max. Temp.		Motor Power		Absorbed Power		Dimensions	
	Bar	Psi	L.m	Gp.m	°C	°F	HP	KW	220V KW	380V KW	LxPxH cm.	LxWxH in.
NOVOJET 15/150	150	2200	15	4,0	60	140	5,5	4		4	55x55x70	18x18x23
NOVOJET 15/200	200	2900	15	4,0	60	140	7,5	5,5		5,5	55x55x70	18x18x23
STEEL 21/200	200	2900	21	5,5	60	140	10	7,5		7,5	97x75x58	32x25x19
STEEL 30/200	200	2900	30	8,0	60	140	15	11,0		11	97x75x58	32x25x19
STEEL 18/300	300	4350	18	4,7	60	140	15	11		11	97x75x58	32x25x19