

Systeme MIRAGE pour:

- Le lavage et la stérilisation des filtres et chaînes d'embouteillage,
- La relance de fermentation.



TYPES:

200/21

200/30

150/45

Chaudière haute pression de grande dimension verticale ou horizontale selon modèle acier noir ou inox selon usages.

Débit chaudière:

Type 200/21: 21 l/mn

Type 200/30: 30 l/mn

Type 150/45: 45 l/mn

(2 ou 3 chaudières)

Caractéristiques techniques:

- Corps de chauffe acier noir ou inox,
- Serpentin acier noir ou inox,
- Pression maxi.: 350 bars,
- Pression d'utilisation : 300 bars,
- Puissance de chauffe : 77 500 à 125 000 Kcal/h
- Rendement : 91%
- DT°: 65°
- Hypothèse de travail: (eau à l'entrée 14°) T°maxi 79° au débit maxi pour chaudière 21l/mn.

Alimentation en gaz oil:

Réservoir 50l pour modèles mobiles prise sur cuve du client pour modèles fixes.

Débit maximum:

- Avec pompe de gavage: 75 l/mn

- Avec pompe Haute pression:

Type 200/21 : 21 l/mn

Type 200/30 : 30 l/mn

Type 150/45 : 45 l/mn



Tableau de commande étanche:

Tension de fonctionnement: 240 ou 380 volts

Tableau de commande: 24 volts

Equipements:

- Commande pompe de gavage (ou haute pression),
- M/A chaudière,
- Thermostat sonde électronique,
- Thermomètre analogique,
- Débitmètre,
- Vanne de réglage débit,
- Soupape de sécurité,
- Bouton d'arrêt d'urgence.

